SX 600

Hydrofugue et Oleofuge inodore

PROPRIÉTÉS

Produit imprégnant et consolidant, spécialement conçu pour la protection contre les huiles, les saletés, l'eau et les déversements qui peuvent se produire comme jus, produits rafraîchissants, etc.
Il protège les matériaux contre les agents extérieurs en conservant leurs caractéristiques naturelles et de transpiration de vapeur d'eau.
On recommande son utilisation pour toutes les surfaces absorbantes de la construction, aussi avec grès, clinker, ciment, béton, conglomérats calcaires, terre cuite, marbre, granits hautement poreux ou bouchardés.
Il n'altère pas l'aspect chromatique des surfaces où il est appliqué, et maintient son aspect naturel car il ne forme pas de pellicule.

MODE D'EMPLOI

Appliquer à l'aide de rouleau et pinceau ou par vaporisation, jusqu'à limprégnation complète, sur des supports préalablement lavés et séchés, et en prenant soin de ne pas dépasser la quantité. Ce produit s'emploie pur. La protection maximale s'obtient au bout de 24-36 heures.
Rendement : 15 Lit/100 m2 (Il faudra vérifier dans chaque cas).
Il est résistant aux détergents les plus communs et il facilite le nettoyage normal.
Sur d'autres matériaux de construction, il ne change pas l'aspect chromatique, mais il est préférable de réaliser des tests de changement chromatique avant le traitement.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide transparent
Couleur :	Jaunâtre
pH :	5.0 ± 1
Densité (20ºC) :	1.000 ± 0.005 gr/cc
Tº inflammation :	NA ºC

PRÉSENTATION

Récipients de 5 Lit.



En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique : 01 40 05 43 28
Nº FAB 63.393

Société Cetrtifiée
ISO 9001- ISO 14001
par BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbí, 20 46240 Carlet / Valencia/ Espagne
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com