SELLEX

Scellant Acrylique à base Aqueuse

PROPRIÉTÉS

Sellant de genre acrylique spécialement indiqué dans le traitement de sols en ciment, béton et aggloméré de marbre, sols élastiques (pvc, caoutchouc, linoléum, etc.)

L'utilisation sur ces types de surfaces leur donne une caractéristique d'imperméabilisation, produisant un effet anti-liquides et anti-poussière, et obtenant aussi un effet de compactage des particules de ciment et agrégats formant la couche du mortier. Cela est possible grâce à un effet collant entre ces particules, produit par une force supérieure à une simple union par prise du ciment.

Son application donne aux surfaces traitées une meilleure résistance mécanique à l'abrasion et à l'usure, ce qui augmente la durabilité, en évitant la formation de fissures, qui peu à peu s'agrandissent avec l'érosion. Il présente une grande résistance chimique aux acides et aux alcalis, ainsi qu'aux graisses et aux huiles.

Produit très adéquat pour le lustrage d'entrepôts industriels, magasins, supermarchés ou garages.

MODE D'EMPLOI

Pour son application, il est recommandé de suivre les instructions suivantes :

S'assurer que la surface à traiter est parfaitement sèche et propre.

Sur des sols à haute porosité, il est possible devoir d'appliquer plusieurs couches. Pour la première couche, diluer le produit dans 40% d'eau maximum. Dans ces cas il est nécessaire de laisser sécher entre 8 et 10 heures avant d'appliquer la deuxième. Pour la couche suivante, appliquer le produit pur.

Pour les sols et pavés, appliquer pur avec un instrument approprié (pinceau, rouleau, etc.), laisser sécher (6-8 heures) et appliquer les couches suivantes.

Rendement: 1 Lit pour 1 à 3 m^2, en fonction de la porosité de la surface



COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Copolymère acrylique
Tensioactifs non ioniques

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	liquide opaque blanc
pH :	7.7
Densité (20ºC) :	1´02 g/cm^3

PRÉSENTATION

Récipients de 5 Lit.

En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique : 01 40 05 43 28
Nº FAB 63.393

Société Cetrtifiée
ISO 9001- ISO 14001
par BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbí, 20 46240 Carlet / Valencia/ Espagne
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com