Dopomat-Xtreme

Détergent autolaveuse pour sols industriels

- Nettoyant industriel fortement alcalin
- Dissolution spontanée des salissures industrielles, huiles et graisses
- Élimination mécanisée de salissures tenaces
- Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- Très bon comportement de séparation dans les eaux usées
- Convient pour les séparateurs d'hydrocarbures selon ÖNORM B 5105, section 7.2



Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :
Selon le degré d'encrassement, 100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0–2,0 ml/m^2.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, phosphonates < 5 %, alcalis, séquestrants.
pH produit concentré : env. 13,5 pH solution prête à l'emploi : env. 12

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j054010	Bidon de 10 L	60
j054072	Fût de 200 L	2

www.kiehl-group.com