# ASPIRATEUR INDUSTRIEL

## Triphasé Poussières

## Utilisation en milieux industriels

***Applications*** *: poussières et déchets*

***Avantages*** *: compact et mobile*

***Conception*** *: structure peinte acier époxy*

***Filtration*** *: classe L avec système de décolmatage intégré*

***Points forts*** *: moteur sans maintenance adapté pour service en continu 24/7, personnalisable*

disponible en Atex zone 22




| | | DG 30 EXP | DG 50 EXP | DG 50 EXP SE | DG 70 EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tension** | V | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
| **Puissance** | kW | 3 | 4 | 4,3 | 5,5 |
| **Protection moteur** | iP | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **Soupape de sécurité** | | inclus | inclus | inclus | inclus |
| **Dépression max** | mmH²O | 3200/2600 | 3200/2600 | 5100/3700 | 3600/3000 |
| **Débit max** | m3/h | 318 | 420 | 320 | 530 |
| **Entrée d'air** | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Capacité** | lt | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Niveau sonore (EN ISO 3744)** | dB (A) | 72 | 72 | 73 | 72 |
| **Dimensions** | cm | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h |
| **Poids** | kg | 130 | 137 | 145 | 150 |
| | | | | | |
| **Filtre primaire : Filtre à poches** | | | | | |
| Surface, diamètre du filtre | cm²-mm | 30 000 - 500 | 30 000 - 500 | 30 000 - 500 | 30 000 - 500 |
| *Classe filtrante (IEC 60335-2-69)* | | Polyester - L | Polyester - L | Polyester - L | Polyester - L |
| *Charge sur filtre* | m3/m²/h | 106 | 140 | 107 | 176 |
| *Système de décolmatage* | | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| ***Option : Filtre absolu H/HEPA*** | | | | | |
| Surface filtrante | cm² | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 52 500 |
| Classe de filtration (EN 1822-5) | | | Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm | | |

Janvier 2022 - Photos non contractuelles - annule et remplace les éditions précédentes

**Pharaon** - *PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon*
*BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)*
*Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr*

Distribué par :

# ASPIRATEUR INDUSTRIEL

## Triphasé Poussières

## Utilisation en Milieux Industriels

### APPLICATIONS


Aluminium
PVC


Bâtiment
Construction


Industrie


Mécanique

### Points forts :

- **Unité d'aspiration :** aspirateur doté d'un moteur triphasé, auto ventilé haute performance adapté à une utilisation en continue.
- **Unité de filtration :** poumon de l'aspirateur, le filtre polyester à poches représente une grande surface filtrante. De qualité PTFE, il maintient ses performances d'aspiration longtemps. Un vacuomètre situé sur la tête moteur de l'aspirateur permet de détecter le niveau de colmatage du filtre.
- **Unité de récolte :** les matières aspirées se déposent dans le bac collecteur décrochable, avec possibilité d'ensachage directement dans des sacs jetables.


*Rangement pour accessoires*

*Construction industrielle en acier peint époxy*


*Turbine à canal latéral, puissante et silencieuse*





*Filtres à poches*


*Rangement pour le câble électrique*


*Cuve facilement décrochable*

*Roues de qualité industrielles*

Janvier 2022 - Photos non contractuelles - annule et remplace les éditions précédentes

**Pharaon** - *PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon*
*BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)*
*Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr*

Distribué par :