quimxel
hygiene for all

TOP FOAM

Dégraissant mousseux à forte alcalinité

Détergent mousseux à forte alcalinité destiné au nettoyage et au dégraissage de surfaces incrustées de saletés tenaces ou brûlées. En raison de sa forte alcalinité, il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec certains matériaux (aluminium, matériaux galvanisés et autres métaux mous). Spécialement destiné aux fours, aux friteuses, aux appareils de fumage, aux grils, aux presses, aux autoclaves ainsi qu'à toute autre surface incrustée de saletés intenses et tenaces. Apte industrie alimentaire.



MODE D'EMPLOI

Diluer entre 0,5 et 5 % dans une solution aqueuse. Produit pouvant être utilisé avec des systèmes centraux mousseux qui permettent une meilleure application et un temps de contact adéquat pour un nettoyage efficace. Dans des conditions de saleté extrême, il est possible d'augmenter la dose de 10 % en la diluant manuellement dans une eau pouvant atteindre les 40-50 degrés.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect:	liquide transparent
Coleur:	jaunâtre
Densité:	1.385 g/cc a 20°C
pH:	13.3 (1%)



Tª Inflammation:	N.A.
Viscosité (cPs, 20°C):	N.A.
Demande Chimique d'Oxygène (DCO):	154 g/Kg
Teneur en Phosphore (P):	0 g/Kg
Autres:	N.A.

FORMAT DE PRÉSENTATION



Conditionnement de 14 Kg.
Conditionnement de 28 Kg.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Agents de surfaces non ioniques
Agents de surfaces amphotères
Diluants
Séquestrants
Hydroxydes Alcalins

Ed: AA/24
15/10/2024

En cas d' accident, consulter le service médical d'information toxicologique: 01 40 05 43 28. N° FAB 63.393

Parc Industrial Ciutat de Carlet C/Garbi 20 46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05
www.quimxel.com
info@quimxel.com

Empresa Certificada **ISO 9001 - ISO 14001** por BUREAU VERITAS

TOP FOAM

Dégraissant mousseux à forte alcalinité



MÉTHODE D'ANALYSE DE LA CONCENTRATION

Réactifs: Acide Chlorhydrique (HCl) 0.1N
Indicateur de Phenlophthaline

Procédure: Saisir 5 ml de la solution et diluer dans l'eau déstilée jusqu'au volume approximatif de 100 ml. Ajouter 2 ou 3 goûttes de la solution indicatrice de phénophtaline et agiter.

Calculs:

% v/v **TOP FOAM** = mL d'acide chlorhydrique 0.1N utilisés x 0.185
% p/p **TOP FOAM**= mL d'acide chlorhydrique 0.1N utilisés x 0.26

DÉTERMINATION DE LA CONDUCTIVITÉ

Procédure: Mesurer la conductivité du bain et lui soustraire la conductividad du l'eau. La valeur obtenue sera celle qu'on va utiliser.

Calculs:

% v/v **TOP FOAM** = Conductivité (mS/cm) x 0.055
% p/p **TOP FOAM** = Conductivité (mS/cm) x 0.076

Ed: AA/24
15/10/2024

En cas d' áccident, consulter le service médical d'information toxicologique: 01 40 05 43 28. N° FAB 63.393

Parc Industrial Ciutat de Carlet C/Garbi 20 46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05
www.quimxel.com
info@quimxel.com

Empresa Certificada **ISO 9001 - ISO 14001** por BUREAU VERITAS