fiche technique

e-foam

références
590.200.001
avec logo e-foam

590.200.050
sans logo e-foam
avec réservoir blanc neutre

dimensions
32 x 26,5 x 15 cm

poids à vide
1,14 kg

volume
1,8 l

diamètre buse
3 mm

batterie
lithium ion 7.2V

capacité de la batterie
2500 mAh

temps de chargement de la batterie
5h30 avec adaptateur 5V 1A

utilisation continue avant déchargement
1 heure

conditionnement
par pièce



Pas d'effort répétitifs traumatisants comme avec les pulvérisateurs à gâchette.

Pas besoin de mise en pression manuelle. Une simple pression sur le bouton permet la pulvérisation de la mousse.



Fourni avec câble de charge USB

CE

Certifié CE

CARACTÉRISTIQUES

Génère une mousse épaisse et qualitative permettant un long temps de contact avec les surfaces
Excellente résistance avec une grande diversité de produits chimiques
Équipé d'un régulateur de pression à 2 bars
Avec graduation permettant de visualiser le niveau sur le réservoir
Buse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°
Avec valve de dépressurisation.
Facile à charger avec câble USB fourni

DOMAINES D'UTILISATION

Désinfection, nettoyage automobile, tous nettoyages

De Witte S.A. | Kluizenmeersen 7 | 9170 Sint-Gillis-Waas | Belgique
Tél. 0032.37.66.46.83 | Fax 0032.37.66.46.84
E-mail: info@dewitte.com | www.dewitte.com

fiche technique

e-foam

CARACTÉRISTIQUES



Buse de 3mm avec angle jusqu'à 110°



Indicateur lumineux de niveau de charge



Capacité de 1,8l, avec graduation pour faciliter la dilution et visualiser le niveau

IMPRESSION



Possibilité de personnalisation du produit par impression de votre logo dès 96 pcs. Précisions et offre sur demande en contactant info@dewitte.com

Datum van uitgave: 12/01/2022

De Witte S.A. | Kluizenmeersen 7 | 9170 Sint-Gillis-Waas | Belgique
Tél. 0032.37.66.46.83 | Fax 0032.37.66.46.84
E-mail: info@dewitte.com | www.dewitte.com