Petrofit

Nettoyant pour volucompteurs

- Pouvoir de dissolution maximal des carburants, des huiles et de la suie
- Préserve tout particulièrement les matériaux des surfaces concernées
- Optimisé pour une séparation rapide dans les séparateurs de liquides légers
- Composition particulièrement douce et respectueuse de l'environnement
- Utilisation économique grâce à la forte concentration du produit
- Exempt de EDTA, de NTA et de phosphates



Application

Respecter les indications du fabricant pour les matériaux concernés et, le cas échéant, tester la compatibilité du matériau à un endroit peu visible. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Nettoyant intensif :
Pour le nettoyage de volucompteurs
Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau, d'une éponge, d'un chiffon ou en pulvérisation. Laisser agir 1–2 minutes. Rincer ensuite abondamment à l'eau. En cas de salissures tenaces, renouveler l'opération.

Indications

En raison des matières premières naturelles, la coloration du produit peut varier ou un trouble peut apparaître sans aucune incidence sur la qualité du produit. Appliquer le produit uniformément en veillant à bien mouiller la surface. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage. Respecter impérativement les indications du fabricant de matériel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée du produit.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, séquestrants, additifs, colorants, parfums, conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 10,5

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
c645047	Carton de 6 flacons forme poire de 750 ml	64

www.kiehl-group.com